

Luminaria

RAWELT®

A prueba de intemperie
Cerradas y Selladas



RAWELT
PURPURA COAT

- Luminarias V 100 con recubrimiento exterior de **PVC** y recubrimiento interior de **URETANO**.
- Este recubrimiento es la protección más efectiva en ambientes altamente corrosivos.

Weatherproof Lighting Fixtures
Enclosed and Gasketed.

UL LISTED C **UL**
LUMINAIRE
E 238903

• La serie completa de la luminaria a prueba de intemperie RAWELT es para uso industrial, hermética a prueba de vapores no-explosivos, polvos no combustibles, humos corrosivos, agua y humedad para protección del portalámparas, lámpara y cableado.

• De diseño moderno para uso rudo, puede ser utilizada en interiores y exteriores de plantas industriales, túneles, puentes, áreas de seguridad, cámaras de refrigeración, plantas tratadoras de aguas residuales y de desechos, áreas de procesamiento de alimentos, etc.

Material:

- Aluminio inyectado a presión.
- Vaso de cristal resistente al choque térmico y vaso de policarbonato.
- Tornillos de acero inoxidable.
- Empaque: Silicón.
- Portalámparas: Porcelana con cables de 200°C. Base media.

• Usar conductor de 125°C mínimo en soporte a techo y suspendido, y conductor de 60°C en soporte de pared.

• Acabados: Pintura electrostática epóxica/poliéster polimerizada.

• Se surten con vaso de cristal claro resistente a choque térmico
Opcional: Vaso de policarbonato.

• Temperatura de trabajo de cristal -22°C (-8°F) hasta 230°C (450°F) sin choque térmico.

• Para ordenar el vaso de color, añadir al código el siguiente sufijo:
R = rojo, **V** = verde, **AZ** = azul, **AM** = ambar.

• Se surten sin foco.

• Se recomienda con empaques de silicón (para uso NEMA 4,4X), vaso resistente al calor y silicón en tapones.

• Para uso en áreas húmedas y mojadas cuando se tenga la base hacia abajo con vaso resistente al calor.

• Las lámparas a prueba de intemperie no son para uso en áreas peligrosas.

• No para uso residencial si el cable es mayor de 90°C.

• The complete series of weatherproof lighting fixtures RAWELT, are for industrial use, to protect from non-explosive vapors, non combustible dusts, corrosive fumes, water and humidity for protection of lamp socket and wiring.

• Modern and heavy duty design, it can be used in interior or exterior of industrial plants, tunnels, bridges, security areas, freezers, water and waste processing plants, food processing areas, etc.

Material:

- Diecast aluminum.
- Thermal shock resistant glass globe, and polycarbonate globe.
- Stainless steel screws.
- Gasket: Silicone.
- Socket: Porcelain with 200°C wire. Medium base.

• Supply conductor rated 125°C minimum in ceiling and pendant mount, and conductor rated 60°C in wall mount.

• Finish: Electrostatic powder epoxy/polyester coating.

• Shipped with clear glass globe thermal shock resistant.
Optional: Polycarbonate globe.

• Glass working temperature from -22°C (-8°F) up to 230°C (450°F) without thermal shock.

• To order a colored glass globe, add the following suffix to code number:
R = red, **V** = green, **AZ** = blue, **AM** = amber.

• Shipped without light bulb.

• Recommended silicone gasket for NEMA 4,4X use, with heat resistant glass globe and silicone sealing compound in plugs.

• Suitable for wet and damp locations when downlight only with heat resistant glass globe.

• Weatherproof fixtures are not for use in hazardous locations.

• Not for use in dwellings when supply wire exceed 90°C.

**Cumple con /
Compliances:**

UL 1598

CSA C22.2 No. 250

NMX-J-307-ANCE-2017

NMX-J-627-ANCE-2009

NMX-J-529-ANCE-2012

NOM-003-SCFI-2014

NOM-001-SCFI-2018

NOM-064-SCFI-2017

NOM-024-SCFI-2013

**RAWELT, S.A. de C.V.**

Torreón, Coah., México
Tel: 871 747 47 84 / Ventas: 800 999 20 18
Whatsapp: +521 871 137 25 71
torreon@rawelt.com.mx
www.rawelt.com.mx

RAWELT
Una División del Grupo REVUELTA

Serie V 100 Sección 13.1 | **RW18**

25-03



Manufacturing and Integration 100% National.
Made in Mexico



13.1 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100. CERRADAS Y SELLADAS.

Hoja: 1 / 9
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

13.1 - V 100 SERIES. WEATHERPROOF LIGHTING FIXTURE. ENCLOSED AND GASKETED.

007 - RW - 252

- La serie completa de la luminaria a prueba de intemperie **RAWELT** es para uso industrial, hermética a prueba de vapores no-explosivos, polvos no combustibles, humos corrosivos, agua y humedad. Para protección del portalámparas, lámpara y cableado.
- De diseño moderno para uso rudo, puede ser utilizada en interiores y exteriores de plantas industriales, túneles, puentes, áreas de seguridad, cámaras de refrigeración, plantas tratadoras de aguas residuales y de desechos, áreas de procesamiento de alimentos, etc. Para uso en áreas húmedas ó mojadas cuando se tenga la luminaria hacia abajo con vaso resistente al choque térmico.
- Para uso en interior y exterior
- Material:
 - Vaso de policarbonato
 - Aluminio inyectado a presión.
 - Vaso de cristal resistente al calor.
 - Pruebas en cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117
 - Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo a ASTM 3359
 - Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento.
 - Tornillos de acero inoxidable.
 - Empaque: Silicón.
 - Portalámparas: Porcelana y cables 200°C. Base media.
- Acabados: Pintura electrostática epóxica/poliéster polimerizada.
- Se surten con vaso de cristal claro resistente a choque térmico y vaso de policarbonato.
- Para ordenar el vaso de color, añadir al código el siguiente sufijo: **R=rojo, V=verde, AZ=azul, AM=ámbar.**
- Se surten sin foco.
- Usar conductor de 125°C mínimo en soporte a techo y suspendido, y 60°C en soporte a pared.
- Temperatura de trabajo del cristal -22 °C hasta +230 °C sin choque térmico.
- Se recomienda con empaques de silicón. Para uso NEMA 4,4X, IP65 y silicón en tapones.
- No para uso residencial. Si el cable de alimentación es mayor de 90 °C.
- Las luminarias a prueba de intemperie no son para uso en áreas peligrosas.
- Longitud de foco máximo con adaptador corto: 135 mm
- Longitud de foco máximo con adaptador largo: 160 mm
- Carcasa conectada a tierra
- Sellada de fábrica: Refiérase al instructivo de instalación para requerimientos de sellado externo.
- Roscas NPT asegurando continuidad a tierra.

Características del Policarbonato.

- Transparente como el cristal. Alta transmisión lumínica.
- Alta resistencia al calor.
- Clasificación de flamabilidad superior a UL 94-0/1.2 mm ó UL 94-5VA/3.0 mm 2600F1, 94HB, F1
- Alta resistencia física contra impacto, rayado o abrasión.
- Estabilidad y exactitud dimensional.
- Resistencia dieléctrica 32-35 kv/mm (1 mm de espesor de pared).



Fabricado en base a: /
Manufactured in base to:
UL 1598
CSA C22.2 No. 250
NMX-J-307-ANCE-2017
NMX-J-627-ANCE-2009
NMX-J-529-ANCE-2012
NOM-003-SCFI-2014
NOM-001-SCFI-2018
NOM-064-SCFI-2017
NOM-024-SCFI-2013

NOM

- The complete series of weatherproof lighting fixtures **RAWELT**, is for industrial use to protect from non-explosive vapors, non-combustible dusts, corrosive fumes, water and humidity. To protect socket, lamp and wiring.
- Modern and heavy duty design, it can be used in the interior or exterior of industrial plants, tunnels, bridges, security areas, freezers, water and waste processing plants, food processing areas, etc.
- Suitable for wet and damp locations for downlight only with clear glass globe thermal shock resistant.
- For use indoor and outdoor
- Material:
 - Polycarbonate glass globe.
 - Diecast aluminum.
 - Heat resistant glass globe.
 - Saline chamber test to paint according to ASTM B117
 - Paint adhesion test according ASTM 3359
 - Resistance to mechanical impacts according IK09 body, thanks to its design that does not have elements susceptible to breakage.
 - Stainless steel screws.
 - Gasket: Silicone.
 - Socket: Porcelain and 200°C wire. Medium base.
- Finish: Electrostatic powder epoxy/polyester coating.
- Shipped with clear glass globe thermal shock resistant and polycarbonate globe.
- To order a colored glass globe, add the following suffix to the code number: **R=red, V=green, AZ=blue, AM=amber.**
- Shipped without light bulb.
- Supply conductor rated 125 °C minimum in ceiling and pendant mount and 60°C in wall mount.
- Glass working temperature -22°C up to +230°C without thermal shock.
- Recommended silicon gasket for NEMA 4,4X, IP65 silicone sealing compound plugs.
- Not for use in dwellings. When supply wire exceed 90°C.
- Weatherproof fixtures are not for use in hazardous locations.
- Maximum length lamp with short coupling: 135 mm
- Maximum length lamp with long coupling: 160 mm
- Grounded Housing
- Factory sealed: Refer to installations instructions for external seal requirements.
- NPT threaded to ensure ground continuity.

Polycarbonate Characteristics.

- Clear and transparent, like glass.
- High heat resistance.
- Flamability classification up to UL 94 V-0/1.2 mm or UL 94-5VA/3.0 mm 2600F1, 94HB, F1
- High physical toughness against impacts and scratching.
- Dimensional accuracy and stability.
- Dielectric strength 32-35 kv/mm (1 mm wall thickness).

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. TO ORDER USE CODE NUMBER.

Figura Figure	Descripción Description	Item	Catálogo Catalog	Adaptador Coupling	Código Code	Salida Hub size		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.
						mm	inch	kg	lb		
	Con soporte de montaje a pared, y portalámpara.	1	VAP-01	CORTO SHORT	27.01.3092			48	106	1	4
	With wall mount and socket.	2	VALP-01	LARGO LONG	27.01.3093			61	134	1	4
	Con soporte de montaje a pared, portalámpara y vaso de cristal.	3	VAPC-01	CORTO SHORT	27.01.3094			94	207	1	3
	With wall mount, socket, and glass globe.	4	VALPC-01	LARGO LONG	27.01.3095			107	235	1	3
	Con soporte de montaje a pared, portalámpara, vaso de cristal y guarda.	5	VAPCG-01	CORTO SHORT	27.01.3096			113	249	1	3
	With wall mount, socket, glass globe and cast guard.	6	VALPCG-01	LARGO LONG	27.01.3041			126	277	1	3
	Con soporte de montaje a pared, tapa para caja rectangular y portalámpara.	7	VAPR-01	CORTO SHORT	27.01.3818			48	106	1	4
	With wall mount, weatherproof single gang cover and socket.	8	VALPR-01	LARGO LONG	27.01.3819			61	134	1	4

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS

Una División del Grupo REVUELTA

**13.1 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100.
CERRADAS Y SELLADAS.**





Hoja: 2 / 9
Page:

**13.1 - V 100 SERIES. WEATHERPROOF LIGHTING FIXTURE.
ENCLOSED AND GASKETED.**

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 252

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. — TO ORDER USE CODE NUMBER.

Figura Figure	Descripción Description	Item	Catálogo Catalog	Adaptador Coupling	Código Code	Salida Hub size		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.
						mm	inch	kg	lb		
	Con soporte de montaje a pared, tapa para caja rectangular, portalámpara y vaso de cristal.	9	VAPRC-01	CORTO SHORT	27.01.3820			94	207	1	3
	With wall mount, weatherproof single gang cover, socket and glass globe.	10	VALPRC-01	LARGO LONG	27.01.3821			107	235	1	3
	Con soporte de montaje a pared, tapa para caja rectangular, portalámpara, vaso de cristal y guarda.	11	VAPRCG-01	CORTO SHORT	27.01.3822			113	249	1	3
	With wall mount, weatherproof single gang cover, socket, glass globe and cast guard.	12	VALPRCG-01	LARGO LONG	27.01.3823			126	277	1	3
	Con soporte de montaje a pared, caja CVX, portalámpara y 4 tapones.	13	VAPX-11	CORTO - SHORT	27.01.3097	12.7	1 / 2	69	152	1	4
		14	VAPX-21	CORTO - SHORT	27.01.3098	19.0	3 / 4	66	145	1	4
	With wall mount, CVX box, socket and 4 close-up plugs.	15	VALPX-11	LARGO - LONG	27.01.3099	12.7	1 / 2	82	180	1	4
		16	VALPX-21	LARGO - LONG	27.01.3100	19.0	3 / 4	79	174	1	4
	Con soporte de montaje a pared, caja CVX, portalámpara, vaso de cristal y 4 tapones.	17	VAPXC-11	CORTO SHORT	27.01.3101	12.7	1 / 2	115	253	1	3
		18	VAPXC-21	CORTO SHORT	27.01.3102	19.0	3 / 4	112	246	1	3
	With wall mount, CVX box, socket, glass globe and 4 close-up plugs.	19	VALPXC-11	LARGO - LONG	27.01.3103	12.7	1 / 2	128	282	1	3
		20	VALPXC-21	LARGO - LONG	27.01.3104	19.0	3 / 4	125	275	1	3
	Con soporte de montaje a pared, caja CVX, portalámpara, vaso de cristal, guarda y 4 tapones.	21	VAPXCG-11	CORTO SHORT	27.01.3105	12.7	1 / 2	134	295	1	3
		22	VAPXCG-21	CORTO SHORT	27.01.3106	19.0	3 / 4	131	289	1	3
	With wall mount, CVX box, socket, glass globe, cast guard and 4 close-up plugs.	23	VALPXCG-11	LARGO - LONG	27.01.3039	12.7	1 / 2	147	323	1	3
		24	VALPXCG-21	LARGO - LONG	27.01.3107	19.0	3 / 4	148	317	1	3
	Con soporte de montaje a techo, y portalámpara.	25	VAT-01	CORTO SHORT	27.01.3108			41	90	1	8
	With ceiling mount and socket.	26	VALT-01	LARGO LONG	27.01.3109			54	119	1	8
	Con soporte de montaje a techo, portalámpara y vaso de cristal.	27	VATC-01	CORTO SHORT	27.01.3110			87	191	1	4
	With ceiling mount, socket and glass globe.	28	VALTC-01	LARGO LONG	27.01.3111			100	220	1	4

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo **REVUELTA**

**13.1 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100.
CERRADAS Y SELLADAS.**





Hoja: 3 / 9
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

**13.1 - V 100 SERIES. WEATHERPROOF LIGHTING FIXTURE.
ENCLOSED AND GASKETED.**

007 - RW - 252

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. — TO ORDER USE CODE NUMBER.

Figura Figure	Descripción Description	Item	Catálogo Catalog	Adaptador Coupling	Código Code	Salida Hub size		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.
						mm	inch	kg	lb		
	Con soporte de montaje a techo, portalámpara, vaso de cristal y guarda.	29	VATCG-01	CORTO SHORT	27.01.3112			106	233	1	4
	With ceiling mount, socket, glass globe and cast guard.	30	VALTCG-01	LARGO LONG	27.01.3038			119	262	1	4
	Tapa para caja rectangular y portalámpara.	31	VA R-01	CORTO SHORT	27.01.3824			41	90	1	8
	Weatherproof single gang cover and socket.	32	VAL R-01	LARGO LONG	27.01.3825			54	119	1	8
	Tapa para caja rectangular, portalámpara y vaso de cristal.	33	VA RC-01	CORTO SHORT	27.01.3826			87	191	1	4
	With ceiling mount, weatherproof single gang cover, socket and glass globe.	34	VAL RC-01	LARGO LONG	27.01.3827			100	220	1	4
	Tapa para caja rectangular, portalámpara, vaso de cristal y guarda.	35	VA RCG-01	CORTO SHORT	27.01.3828			106	233	1	4
	With weatherproof single gang cover, socket, glass globe and cast guard.	36	VAL RCG-01	LARGO LONG	27.01.3829			119	262	1	4
	Con soporte de montaje suspendido y portalámpara.	37	VAS-11	CORTO SHORT	27.01.3113	12.7	1 / 2	36	80	1	8
	With pendant mount and socket.	38	VAS-21	CORTO SHORT	27.01.3114	19.0	3 / 4	36	79	1	8
	Con soporte de montaje suspendido, portalámpara y vaso de cristal.	39	VASC-11	CORTO SHORT	27.01.3115	12.7	1 / 2	82	180	1	4
	With pendant mount, socket and glass globe.	40	VASC-21	CORTO SHORT	27.01.3116	19.0	3 / 4	81	179	1	4
	Con soporte de montaje suspendido, portalámpara, vaso de cristal y guarda.	41	VASCG-11	CORTO SHORT	27.01.3040	12.7	1 / 2	101	222	1	4
	With pendant mount, socket, glass globe and cast guard.	42	VASCG-21	CORTO SHORT	27.01.3117	19.0	3 / 4	101	223	1	4
	Con soporte de montaje a techo, caja CVX, portalámpara y 4 tapones.	43	VAX-11	CORTO - SHORT	27.01.3118	12.7	1 / 2	50	111	1	8
		44	VAX-21	CORTO - SHORT	27.01.3119	19.0	3 / 4	47	105	1	8
	With ceiling mount, CVX box, socket and 4 close-up plugs.	45	VALX-11	LARGO - LONG	27.01.3120	12.7	1 / 2	63	140	1	8
		46	VALX-21	LARGO - LONG	27.01.3121	19.0	3 / 4	60	133	1	8
	Con soporte de montaje a techo, caja CVX, portalámpara, vaso de cristal y 4 tapones.	47	VAXC-11	CORTO - SHORT	27.01.3122	12.7	1 / 2	96	211	1	4
		48	VAXC-21	CORTO - SHORT	27.01.3123	19.0	3 / 4	93	205	1	4
	With ceiling mount, CVX box, socket, glass globe and 4 close-up plugs.	49	VALXC-11	LARGO - LONG	27.01.3124	12.7	1 / 2	109	240	1	4
		50	VALXC-21	LARGO - LONG	27.01.3125	19.0	3 / 4	106	233	1	4

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT ® INYECTADOS

Una División del Grupo REVUELTA

**13.1 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100.
CERRADAS Y SELLADAS.**








Hoja: 4 / 9
Page:

**13.1 - V 100 SERIES. WEATHERPROOF LIGHTING FIXTURE.
ENCLOSED AND GASKETED.**

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 252

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. — TO ORDER USE CODE NUMBER.

Figura Figure	Descripción Description	Item	Catalogo Catalog	Adaptador Coupling	Código Code	Salida Hub size		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.
						mm.	inch	kg	lb		
	Con soporte de montaje a techo, caja CVX, portalámpara, vaso de cristal, guarda y 4 tapones. With ceiling mount, CVX box, socket, glass globe, cast guard and 4 close-up plugs.	51	VAXCG-11	CORTO - SHORT	27.01.3126	12.7	1 / 2	114	252	1	4
		52	VAXCG-21	CORTO - SHORT	27.01.3127	19.0	3 / 4	111	245	1	4
		53	VALXCG-11	LARGO - LONG	27.01.3009	12.7	1 / 2	127	281	1	4
		54	VALXCG-21	LARGO - LONG	27.01.3128	19.0	3 / 4	124	274	1	4
	Con soporte de montaje a pared, portalámparas y vaso policarbonato. With wall mount, socket, and polycarbonate globe.	1	VAPP-01	CORTO SHORT	27.01.3478			72	159	1	3
		2	VALPP-01	LARGO LONG	27.01.3479			85	187	1	3
	Con soporte de montaje a pared, tapa para caja rectangular, portalámparas y vaso policarbonato. With wall mount, weatherproof single gang cover, socket and polycarbonate globe.	3	VAPRP-01	CORTO SHORT	27.01.3830			72	159	1	3
		4	VALPRP-01	LARGO LONG	27.01.3831			85	187	1	3
 	Con soporte de montaje a pared, caja CVX, portalámparas, vaso policarbonato y 4 tapones. With wall mount, CVX box, socket, polycarbonate globe and 4 close-up plugs.	5	VAPXP-11	CORTO - SHORT	27.01.3480	12.7	1 / 2	93	205	1	3
		6	VAPXP-21	CORTO - SHORT	27.01.3481	19.0	3 / 4	90	198	1	3
		7	VALXP-11	LARGO - LONG	27.01.3482	12.7	1 / 2	106	233	1	3
		8	VALXP-21	LARGO - LONG	27.01.3483	19.0	3 / 4	103	227	1	3
	Con soporte de montaje a techo, portalámparas y vaso policarbonato. With ceiling mount, socket and polycarbonate globe.	9	VATP-01	CORTO SHORT	27.01.3484			65	143	1	4
		10	VALTP-01	LARGO LONG	27.01.3485			78	172	1	4
	Con tapa para caja rectangular, portalámparas y vaso policarbonato. With weatherproof single gang cover, socket and polycarbonate globe.	11	VA RP-01	CORTO SHORT	27.01.3832			65	143	1	4
		12	VAL RP-01	LARGO LONG	27.01.3833			78	172	1	4
	Con soporte de montaje suspendido, portalámparas y vaso policarbonato. With pendant mount, socket and polycarbonate globe.	13	VASP-11	CORTO SHORT	27.01.3486	12.7	1 / 2	60	132	1	4
		14	VASP-21	CORTO SHORT	27.01.3487	19.0	3 / 4	60	132	1	4
	Con soporte de montaje a techo, caja CVX, portalámparas vaso policarbonato y 4 tapones.	15	VAXP-11	CORTO - SHORT	27.01.3488	12.7	1 / 2	74	163	1	4
		16	VAXP-21	CORTO - SHORT	27.01.3489	19.0	3 / 4	71	156	1	4
	With ceiling mount, CVX box socket, polycarbonate globe and 4 close-up plugs.	17	VALXP-11	LARGO - LONG	27.01.3490	12.7	1 / 2	87	191	1	4
		18	VALXP-21	LARGO - LONG	27.01.3491	19.0	3 / 4	84	185	1	4

Certificaciones / Compliances: c  Expediente/File No. E238903

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo **REVUELTA**

**13.1 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100.
CERRADAS Y SELLADAS.**


**13.1 - V 100 SERIES. WEATHERPROOF LIGHTING FIXTURE.
ENCLOSED AND GASKETED.**

Hoja: 5 / 9
Page:

**FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA
007 - RW - 252**

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. TO ORDER USE CODE NUMBER.

Figura Figure	Descripción Description	No. Ex plo sivo	Catálogo Catalog	Adaptador Coupling	Código Code	Salida Hub size		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Pqt. Unit Pzas. Pcs.	Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
						mm	inch	kg	lb				
	Guarda de aluminio con tornillo. Aluminum cast guard with screw.	70	VG-01		27.03.3388			19	42				9
	Vaso de cristal Glass globe	12	VCL-01	CLARO	27.02.3042			46	101		1	4	
		12	VCAZ-01	AZUL	27.02.3174			46	101		1	4	
		12	VCAM-01	AMBAR	27.02.3173			46	101		1	4	
		12	VCR-01	ROJO	27.02.3172			46	101		1	4	
		12	VCV-01	VERDE	27.02.3171			46	101		1	4	
	Vaso de policarbonato, con empaque. Polycarbonate globe, with gasket.		VPCL-01	CLARO	27.03.3425			24	52.8		1	4	
			VPAZ-01	AZUL	27.03.3426			24	52.8		1	4	
			VPAM-01	AMBAR	27.03.3427			24	52.8		1	4	
			VPR-01	ROJO	27.03.3428			24	52.8		1	4	
			VPV-01	VERDE	27.03.3429			24	52.8		1	4	



LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE
Marca: RAWELT
Modelo: V 100
Para Uso Interior y exterior
Fuente de Luz: Instale Lámpara de LED Autobalastada 20 W MAX


CARACTERISTICAS ELECTRICAS
127 V 50-60 Hz 0,166 A
Consumo de Energía: 0,104 kWh

Contenido: 1 pieza

NOM

País de Origen: México

Fabricado por: RAWELT, S.A. DE C.V.
VALLE DEL GUADIANA 656 PARQUE INDUSTRIAL
LAGUNERO 35070 GOMEZ PALACIO, DGO., MEXICO



Certificaciones / Compliances: c  Expediente / File No. E238903

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

★ Medidas en milímetros

RAWELT® INYECTADOS

Una División del Grupo **REVUELTA**

25 - III - 2025

**13.1 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100.
CERRADAS Y SELLADAS.**

**13.1 - V 100 SERIES. WEATHERPROOF LIGHTING FIXTURE.
ENCLOSED AND GASKETED.**

Hoja: 6 / 9
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 252


LUMINAIRE PHOTOMETRIC TEST REPORT

Test:U:127.1V I:0.0498A P:5.829W PF:0.9197 Lamp Flux:470.964x1 lm


NAME: LAMP A PRUEBA DE VAPOR	TYPE:A PRUEBA DE VAPOR	WEIGHT:1.217Kg
SPEC.:110-130VAC 60HZ 6.5W	DIM.: 90x90x270 (mm)	SERIAL No.:
MFR.: RAWELT	SUR.: -	PROTECTION ANGLE:

DATA OF LAMP		PHOTOMETRIC DATA				Eff: 80.80 lm/W
MODEL	PHILIPS 6.5W LED	I _{max} (cd)	104.2	S/MH(C0/180)	0.97	
NOMINAL POWER(W)	6.5	LOR(%)	100.0	S/MH(C90/270)	0.84	
RATED VOLTAGE(V)	128	TOTAL FLUX(lm)	470.96	η UP,DN(C0-180)	10.4,38.8	
NOMINAL FLUX(lm)	470.964	CIE CLASS	SEMI-D.	η UP,DN(C180-360)	11.0,39.7	
LAMPS INSIDE	1	η up(%)	21.4	CIBSE SHR NOM	1.50	
TEST VOLTAGE(V)	127.1	η down(%)	78.6	CIBSE SHR MAX	1.55	

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)



C Range: 0 - 360DEG
C Interval: 10.0DEG
Test Speed: HIGH
Temperature:25.0DEG
Operators:Everardo Torres
Test Date:2015-11-02

γ Range: 0 - 180DEG
γ Interval: 1.0DEG
Test System:EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM V2.0.279
Humidity:65.0%
Test Distance:6.960m [K=1.0000]
Remarks:

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo **REVUELTA**

**13.1 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100.
CERRADAS Y SELLADAS.**

**13.1 - V 100 SERIES. WEATHERPROOF LIGHTING FIXTURE.
ENCLOSED AND GASKETED.**


Hoja: 7 / 9
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 252

AAI CURVES

Test:U:127.1V I:0.0498A P:5.829W PF:0.9197 Lamp Flux:470.964x1 lm		
NAME: LAMP A PRUEBA DE VAPOR	TYPE:A PRUEBA DE VAPOR	WEIGHT:1.217Kg
SPEC.:110-130VAC 60HZ 6.5W	DIM.: 90x90x270 (mm)	SERIAL No.:
MFR.: RAWELT	SUR.: -	PROTECTION ANGLE:



Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

C Range: 0 - 360DEG
C Interval: 10.0DEG
Test Speed: HIGH
Temperature: 25.0DEG
Operators: Everardo Torres
Test Date: 2015-11-02

γ Range: 0 - 180DEG
 γ Interval: 1.0DEG
Test System: EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM V2.0.279
Humidity: 65.0%
Test Distance: 6.960m [K=1.0000]
Remarks:

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT @ INYECTADOS
Una División del Grupo **REVUELTA**

**13.1 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100.
CERRADAS Y SELLADAS.**

**13.1 - V 100 SERIES. WEATHERPROOF LIGHTING FIXTURE.
ENCLOSED AND GASKETED.**

Hoja: 8 / 9
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 252

ISOLUX DIAGRAM

Test:U:127.1V I:0.0498A P:5.829W PF:0.9197 Lamp Flux:470.964x1 lm

NAME: LAMP A PRUEBA DE VAPOR

TYPE:A PRUEBA DE VAPOR

WEIGHT:1.217Kg

SPEC.:110-130VAC 60HZ 6.5W


DIM.: 90x90x270 (mm)

SERIAL No.:

MFR.: RAWELT

SUR.: -

PROTECTION ANGLE:



C Range: 0 - 360DEG

C Interval: 10.0DEG

Test Speed: HIGH

Temperature:25.0DEG

Operators:Everardo Torres

Test Date:2015-11-02

γ Range: 0 - 180DEG

γ Interval: 1.0DEG

Test System:EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM V2.0.279

Humidity:65.0%


Test Distance:6.960m [K=1.0000]

Remarks:

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo **REVUELTA**

Planar Illuminance Curve



C Range: 0 - 360DEG
C Interval: 10.0DEG
Test Speed: HIGH
Temperature: 25.0DEG
Operators: Everardo Torres
Test Date: 2015-11-02

γ Range: 0 - 180DEG
γ Interval: 1.0DEG
Test System: EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM V2.0.279
Humidity: 65.0%
Test Distance: 6.960m [K=1.0000]
Remarks:

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque• / Shipment exw• ☐ :

Pedido No./Purchase order ☐ : _____

Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC: _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. () _____ Fax () _____

Dirección/Address: _____



_____ C.P./Zip. _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____

_____ Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

13.1 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100. V 100 SERIES. WEATHERPROOF LIGHTING FIXTURE.										
Figura Figure	Descripción Description	Item.	Adaptador Coupling	Código Code	Salida Hub size		Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Vaso Color Globe	Cantidad Qty.
					mm	inch				
	Con soporte de montaje a pared y portalamparas.	1	Corto Short	27.01.3092			1	4		
	With wall mount and socket.	2	Largo Long	27.01.3093			1	4		
	Con soporte de montaje a pared, portalamparas y vaso de cristal.	3	Corto Short	27.01.3094			1	3		
	With wall mount, socket and glass globe	4	Largo Long	27.01.3095			1	3		
	Con soporte de montaje a pared, portalamparas, vaso de cristal y guarda.	5	Corto Short	27.01.3096			1	3		
	With wall mount, socket, glass globe and cast guard	6	Largo Long	27.01.3041			1	3		
	Con soporte de montaje a pared, portalamparas y vaso policarbonato.	7	Corto Short	27.01.3478			1	3		
	With wall mount, socket, and polycarbonate globe.	8	Largo Long	27.01.3479			1	3		

☐ Expediente ☐ Control ☐ Embarques ☐ Almacén ☐ Producción

Añadir al código el sufijo del color del vaso: V = Verde/Green R = Rojo/Red AM = Ambar/Amber AZ = Azul/Blue
Add to code the suffix of color glass globe.

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐:

Pedido No./Purchase order ☐:

Our ref.:

Fecha/Date: Vendedor/Salesman: No.

Facturar a/Invoice to: RFC.

Ordenado por/Ordered by: Tel. () Fax ()

Dirección/Address:

C.P./Zip: Lugar/City/Country:

Consignar a/Ship to:

Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms:

Cond. de Venta/Sale conditions: L.P.:

13.1 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100. V 100 SERIES. WEATHERPROOF LIGHTING FIXTURE.										
Figura Figure	Descripción Description	Item.	Adaptador Coupling	Código Code	Salida Hub size		Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Vaso Color Globe	Cantidad Qty.
					mm	inch				
	Con soporte de montaje a techo y portalamparas.	1	Corto Short	27.01.3108			1	8		
	With ceiling mount and socket	2	Largo Long	27.01.3109			1	8		
	Con soporte de montaje a techo, portalamparas y vaso de cristal.	3	Corto Short	27.01.3110			1	4		
	With ceiling mount, socket and glass globe	4	Largo Long	27.01.3111			1	4		
	Con soporte de montaje a techo, portalamparas, vaso de cristal y guarda.	5	Corto Short	27.01.3112			1	4		
	With ceiling mount, socket, glass globe and cast guard.	6	Largo Long	27.01.3038			1	4		
	Con soporte de montaje a techo, portalamparas y vaso policarbonato.	7	Corto Short	27.01.3484			1	4		
	With ceiling mount, socket and polycarbonate globe.	8	Largo Long	27.01.3485			1	4		

Añadir al código el sufijo del color del vaso: V = Verde/Green R = Rojo/Red AM = Ambar/Amber AZ = Azul/Blue
Add to code the suffix of color glass globe.

☐ Expediente
☐ Control
☐ Embarques
☐ Almacén
☐ Producción

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐ :

Pedido No./Purchase order ☐ : _____

Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC: _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. () _____ Fax () _____

Dirección/Address: _____

C.P./Zip: _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____

Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

13.1 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100. V 100 SERIES. WEATHERPROOF LIGHTING FIXTURE.												☐
Item	Figura Figure	Descripción Description	Item.	Adaptador Coupling	Código Code	Salida Hub size		Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Vaso Color Globe	Cantidad Qty.	Expediente
						mm	inch					
1		Con soporte de montaje a techo, caja CVX, portalamparas y 4 tapones. With ceiling mount, CVX box, socket and 4 close-up plugs.	41	Corto - Short	27.01.3118	12.7	1/2	1	8			Control
			42	Corto - Short	27.01.3119	19.0	3/4	1	8			
			43	Largo - Long	27.01.3120	12.7	1/2	1	8			
			44	Largo - Long	27.01.3121	19.0	3/4	1	8			
2		Con soporte de montaje a techo, caja CVX, portalamparas, vaso de cristal y 4 tapones With ceiling mount, CVX box, socket, glass globe and 4 close-up plugs.	45	Corto - Short	27.01.3122	12.7	1/2	1	4			Embarques
			46	Corto - Short	27.01.3123	19.0	3/4	1	4			
			47	Largo - Long	27.01.3124	12.7	1/2	1	4			
			48	Largo - Long	27.01.3125	19.0	3/4	1	4			
3		Con soporte de montaje a techo, caja CVX, portalamparas, vaso de cristal, guarda y 4 tapones With ceiling mount, CVX box, socket, glass globe, cast guard and 4 close-up plugs.	49	Corto - Short	27.01.3126	12.7	1/2	1	4			Almacén
			50	Corto - Short	27.01.3127	19.0	3/4	1	4			
			51	Largo - Long	27.01.3009	12.7	1/2	1	4			
			52	Largo - Long	27.01.3128	19.0	3/4	1	4			
4		Con soporte de montaje a techo, caja CVX, portalamparas, vaso policarbonato y 4 tapones With ceiling mount, CVX box, socket, polycarbonate globe and 4 close-up plugs.	53	Corto - Short	27.01.3488	12.7	1/2	1	4			Producción
			54	Corto - Short	27.01.3489	19.0	3/4	1	4			
			55	Largo - Long	27.01.3490	12.7	1/2	1	4			
			56	Largo - Long	27.01.3491	19.0	3/4	1	4			

Añadir al código el sufijo del color del vaso: V = Verde/Green R = Rojo/Red AM = Ambar/Amber AZ = Azul/Blue
Add to code the suffix of color glass globe.

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐:

Pedido No./Purchase order ☐: _____

Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC: _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. () _____ Fax () _____

Dirección/Address: _____

C.P./Zip: _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____

Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

13.1 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100. V 100 SERIES. WEATHERPROOF LIGHTING FIXTURE.												☐
Item	Figura Figure	Descripción Description	Item.	Adaptador Coupling	Código Code	Salida Hub size		Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Vaso Color Globe	Cantidad Qty.	Expediente
						mm	inch					
1		Con soporte de montaje a pared, caja CVX, portalamparas y 4 tapones. With wall mount, CVX box, socket and 4 close-up plugs.	9	Corto - Short	27.01.3097	12.7	1/2	1	4			Control
			10	Corto - Short	27.01.3098	19.0	3/4	1	4			
			11	Largo - Long	27.01.3099	12.7	1/2	1	4			
			12	Largo - Long	27.01.3100	19.0	3/4	1	4			
2		Con soporte de montaje a pared, caja CVX, portalamparas, vaso de cristal y 4 tapones. With wall mount, CVX box, socket, glass globe and 4 close-up plugs.	13	Corto - Short	27.01.3101	12.7	1/2	1	3			Embarques
			14	Corto - Short	27.01.3102	19.0	3/4	1	3			
			15	Largo - Long	27.01.3103	12.7	1/2	1	3			
			16	Largo - Long	27.01.3104	19.0	3/4	1	3			
3		Con soporte de montaje a pared, caja CVX, portalamparas, vaso de cristal, guarda y 4 tapones. With wall mount, CVX box, socket, glass globe, cast guard and 4 close-up plugs.	17	Corto - Short	27.01.3105	12.7	1/2	1	3			Almacén
			18	Corto - Short	27.01.3106	19.0	3/4	1	3			
			19	Largo - Long	27.01.3039	12.7	1/2	1	3			
			20	Largo - Long	27.01.3107	19.0	3/4	1	3			
4		Con soporte de montaje a pared, caja CVX, portalamparas, vaso policarbonato y 4 tapones. With wall mount, CVX box, socket, polycarbonate globe, and 4 close-up plugs.	21	Corto - Short	27.01.3480	12.7	1/2	1	3			Producción
			22	Corto - Short	27.01.3481	19.0	3/4	1	3			
			23	Largo - Long	27.01.3482	12.7	1/2	1	3			
			24	Largo - Long	27.01.3483	19.0	3/4	1	3			

Añadir al código el sufijo del color del vaso: **V** = Verde/Green **R** = Rojo/Red **AM** = Ambar/Amber **AZ** = Azul/Blue
Add to code the suffix of color glass globe.

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐:

Pedido No./Purchase order ☐: _____

Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC: _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. () _____ Fax () _____

Dirección/Address: _____



C.P./Zip: _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____

Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

13.1 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100. V 100 SERIES. WEATHERPROOF LIGHTING FIXTURE.											
Item	Figura Figure	Descripción Description	Item.	Adaptador Coupling	Código Code	Salida Hub size		Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Vaso Color Globe	Cantidad Qty.
						mm	inch				
1		Con soporte de montaje suspendido y portalamparas.	33	Corto - Short	27.01.3113	12.7	1/2	1	8		
		With pendant mount and socket,	34	Corto - Short	27.01.3114	19.0	3/4	1	8		
2		Con soporte de montaje suspendido, portalamparas y vaso de cristal.	35	Corto - Short	27.01.3115	12.7	1/2	1	4		
		With pendant mount, socket and glass globe	36	Corto - Short	27.01.3116	19.0	3/4	1	4		
3		Con soporte de montaje suspendido, portalamparas, vaso de cristal y guarda.	37	Corto - Short	27.01.3040	12.7	1/2	1	4		
		With pendant mount, socket, glass globe and cast guard.	38	Corto - Short	27.01.3117	19.0	3/4	1	4		
4		Con soporte de montaje suspendido, portalamparas y vaso policarbonato.	39	Corto - Short	27.01.3486	12.7	1/2	1	4		
		With pendant mount, socket, and polycarbonate globe.	40	Corto - Short	27.01.3487	19.0	3/4	1	4		

☐ Expediente
☐ Control
☐ Embarques
☐ Almacén
☐ Producción

Item 3.- Añadir al código el sufijo del color del vaso: V = Verde/Green R = Rojo/Red AM = Ambar/Amber AZ = Azul/Blue
Add to code the suffix of color glass globe.

Item 2.- Solo con vaso claro.
with clear glass globe only.

Si se solicita el item 2 con vaso de color, se entregarán el item 1 y el vaso de color, empacados y codificados cada uno por separado.

If item 2 is required with color glass globe, it will be deliver item 1 and color glass globe, packaged and coded separated.

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque• / Shipment exw• ☐ :

Pedido No./Purchase order ☐ : _____

Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC: _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. () _____ Fax () _____

Dirección/Address: _____




_____ C.P./Zip. _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____

_____ Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

13.1 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100. V 100 SERIES. WEATHERPROOF LIGHTING FIXTURE.										
Figura Figure	Descripción Description	Item.	Adaptador Coupling	Código Code	Salida Hub size		Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Vaso Color Globe	Cantidad Qty.
					mm	inch				
	Con soporte de montaje a pared, tapa para caja rectangular y portalamparas.	1	Corto - Short	27.01.3818			1	4		
	With wall mount, weatherproof single gang cover and socket.	2	Largo - Long	27.01.3819			1	4		
	Con soporte de montaje a pared, tapa para caja rectangular, portalamparas y vaso de cristal.	3	Corto - Short	27.01.3820			1	3		
	With wall mount, weatherproof single gang cover, socket and glass globe.	4	Largo - Long	27.01.3821			1	3		
	Con soporte de montaje a pared, tapa para caja rectangular, portalamparas, vaso de cristal y guarda.	5	Corto - Short	27.01.3822			1	3		
	With wall mount, weatherproof single gang cover, socket, glass globe and cast guard	6	Largo - Long	27.01.3823			1	3		
	Con soporte de montaje a pared, tapa para caja rectangular, portalamparas y vaso policarbonato.	7	Corto - Short	27.01.3830			1	3		
	With wall mount, weatherproof single gang cover, socket, and polycarbonate globe.	8	Largo - Long	27.01.3831			1	3		

☐ Expediente
☐ Control
☐ Embarques
☐ Almacén
☐ Producción

Añadir al código el sufijo del color del vaso: V = Verde/Green R = Rojo/Red AM = Ambar/Amber AZ = Azul/Blue
Add to code the suffix of color glass globe.

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐

Pedido No./Purchase order ☐ :

Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC. _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. () _____ Fax () _____

Dirección/Address: _____




C.P./Zip. _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____

Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

13.1 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100. V 100 SERIES. WEATHERPROOF LIGHTING FIXTURE.										
Figura Figure	Descripción Description	Item.	Adaptador Coupling	Código Code	Salida Hub size		Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Vaso Color Globe	Cantidad Qty.
					mm	inch				
	Con tapa para caja rectangular y portalampara.	1	Corto - Short	27.01.3824			1	8		
	With weatherproof single gang cover and socket.	2	Largo - Long	27.01.3825			1	8		
	Con tapa para caja rectangular, portalampara y vaso de cristal.	3	Corto - Short	27.01.3826			1	4		
	With weatherproof single gang cover, socket and glass globe.	4	Largo - Long	27.01.3827			1	4		
	Con tapa para caja rectangular, portalampara, vaso de cristal y guarda.	5	Corto - Short	27.01.3828			1	4		
	With weatherproof single gang cover, socket, glass globe and cast guard.	6	Largo - Long	27.01.3829			1	4		
	Con tapa para caja rectangular, portalamparas y vaso policarbonato.	7	Corto - Short	27.01.3832			1	4		
	With weatherproof single gang cover, socket and polycarbonate globe.	8	Largo - Long	27.01.3833			1	4		

☐ Expediente
☐ Control
☐ Embarques
☐ Almacén
☐ Producción

Añadir al código el sufijo del color del vaso: V = Verde/Green R = Rojo/Red AM = Ambar/Amber AZ = Azul/Blue
Add to code the suffix of color glass globe.